

Povrchová úprava parket

Srovnání olejování (olejování/voskování) s lakováním

Výhodou olejovaných resp. olejovaných/voskovaných ploch je možnost jejich lokálních oprav. Rovněž v jejich případech nehrozí nebezpečí mechanického porušení povrchového filmu.

Na druhé straně je však odolnost tohoto systému vůči chemikáliím výrazně menší než je tomu v případě parketových laků, které tvoří na povrchu film (lakovanou vrstvu).

Olejováním docílíme nejenom velmi dobrého zvýraznění kresby dřeva, ale zamezíme rovněž nebezpečí případného efektu bočního klížení, které může být příčinou vzniku spárových trhlin.

Olejováním vlastně dřevěnou podlahu impregnujeme a tato impregnace umožňuje dřevu aktivně dýchat.

Nevýhodou olejovaných ploch je jejich větší náchylnost k zašpinění a v porovnání s lakovanými podlahami vyžadují větší nároky na udržování. Zvláště u parketových podlah ze světlých dřev, jakými jsou např. javor, buk nebo přírodně-světlý bambus (pozn. bambus není dřevo, ale rychle rostoucí travina) může tato povrchová úprava vést k určitým problémům a nespokojenosti.

Hrubé znečištění je nutné odstranit mechanicky, případně provedením základního čištění. Následně je nutno plochu nově olejovat. Olejované nebo olejované/voskované plochy je nutno s ohledem na jejich provozní zatížení pravidelně opětovně olejovat nebo voskovat.

Rovněž z hlediska udržování prostorové hygieny jsou vhodnější lakované podlahy, které umožňují lepší možnosti vlhkého vytírání s desinfekčními prostředky.

Na zmíněné klady a nevýhody by měla parketářská firma zákazníka upozornit při vzájemných konzultacích o volbě systému povrchové úpravy dřevěných podlah.

Převzato z www.pallmann.de

Přeložil: Ing. V. Kouba | 11.10.2010