

Přehled intervalů pro čištění a ošetřování:

Stupeň znečištění	Prostory jako např.	Běžné čištění	Základní čištění a následné naolejování	Běžné ošetřování
mírný	obývací pokoje a ložnice bez veřejného provozu	Udržovací čištění se řídí frekvencí a stupněm znečištění a požadovanou hygienou	12 měsíců *	cca každé 2 měsíce
středně silný	schody, kancelářské místnosti, chodby		6 měsíců *	cca každé 2-4 týdny
obzvláště silný	restaurace, školy, obchody		2-3 měsíce*	cca každých 8-12 dní

*Frekvence základního čištění a následného doolejování za použití příslušných výrobků Pallmann vyplývá ze zatěžování resp. z frekvence vytírání podlahy za vlhka. Velmi silný provoz ve veřejných prostorech může vést k tomu, že se ošetřování musí provádět v kratších odstupech.

Vlastní zodpovědnosti uživatele přísluší, aby u existujících či vzniklých spár do nich nevníkl žádný čisticí či ošetřovací prostředek, což by mohlo vést k barevným změnám v oblasti spár, bobtnání jednotlivých parketových elementů nebo k odlupování ošetřovacích prostředků. Odpovědnost za vady evt.zpětné nároky nelze vůči firmě Pallmann z tohoto důvodu odvodit ani uplatňovat.

Zdravé klima v místnosti přispívá k pocitu dobrého zdraví u člověka a také k zachování hodnoty Vaší dřevěné podlahy. Dřevo patří k hygroskopickým přírodním látkám, které se přizpůsobují vzdušné vlhkosti tím, že přijímají vlhkost z ovzduší nebo ji naopak ovzduší předávají. Na základě změn vlhkosti dřevo bobtná nebo se případně smršťuje, čímž mohou v dřevěné podlaze vznikat spáry. Z tohoto důvodu doporučujeme pokojovou teplotu 18 °C až 20 °C při relativní vlhkosti vzduchu 50 – 60 %. Cennou pomůckou při měření a kontrole stavu ovzduší v místnosti představuje vlhkoměr. Za provedenou práci neručíme. V případě pochybností je třeba provést vlastní zkoušku. Naolejovaný povrch dřevěné podlahy v případě odborného zpracování a při dodržení stavu ovzduší v místnosti a při dodržování cyklu čištění a údržby slouží k ochraně podlahy. Tento návod na údržbu platí pro všechny dřevěné podlahy dle DIN 18 356 „Parketové práce“ a DIN 18 367 „Práce při pokládce dřevěné dlažby“, které jsou naolejovány výrobky Pallmann MAGIC OIL 2K, MAGIC OIL 2K ERGO, MAGIC OIL 2K SPA, MAGIC OIL 2K COLOR a SOYABASE PLUS a ošetřeny vhodnými ošetřovacími prostředky Pallmann.

Pozor: Válečky a nástavce s kluzkým povrchem musí vyhovovat požadavkům DIN EN 12 529 (umělá hmota nebo plst'). Kovový nábytek a kovové předměty musí být podloženy ochrannou podložkou.

PALLMANN | A Brand of Uzin Utz Group

D | JP Coatings GmbH | Im Kreuz 6 | D-97076 Würzburg

CZ | UZIN s.r.o. | Českomoravská 12a | CZ-190 00 Praha 9
Telefon + 420 283 083 314 | Telefax + 420 283 083 419
E-mail: info@uzin.cz | Internet: www.pallmann.cz

SK | HA-UZ market s.r.o. | Štrková 94 | SK-010 01 Žilina
Telefón + 421 41 565 55 40 | Telefax + 421 41 500 60 14
E-mail: objednavky@ha-uz.sk | Internet: www.ha-uz.sk

TRVALÁ KRÁSA PRO VAŠÍ DŘEVĚNOU PODLAHU!

CZ | Návod na ošetřování dřevěných podlah
olejovaných výrobky Pallmann

Cenné tipy pro správné ošetřování
impregnovaných
dřevěných
podlah

Nově
s osvěžo-
vacím
efektem!



PALLMANN

bring'ts auf den Punkt.

NÁVOD NA OŠETŘOVÁNÍ

Rozhodli jste se pro instalování podlahy z přírodního materiálu, parketové nebo dřevěné podlahy, která byla naolejovaná 2-složkovým olejovoskem Pallmann MAGIC OIL 2K nebo 1-složkovým olejovoskem SOYABASE PLUS. Dřevěné naolejované podlahy jsou pochozí až po úplném vyschnutí vrstvy oleje resp. vosku, nejdříve však až po 12 hodinách (u výrobku SOYABASE PLUS cca po 24 hodinách). Naolejovaný povrch smí přijít do kontaktu s vodou nebo jinými neagresivními tekutinami nejdříve po 12 hodinách (u SOYABASE PLUS po 4-7 dnech). Čím víc budete nově impregnovanou dřevěnou podlahu v prvních dnech šetřit - tím lépe! K plnému zatížení těžkým nábytkem by mělo dojít nejdříve po 12 hodinách (u SOYABASE PLUS po 4-7 dnech). Nově naolejované dřevěné podlahy se prvních 12 hodin (u SOYABASE PLUS po 4-7 dnech) nesmí zakrývat umělými a/nebo textilními krytinami ani fóliemi. Zatížení podlahy z předešlých dnů, které určí četnost vytírání za vlhka, může životnost impregnované dřevěné podlahy buď prodloužit nebo zkrátit.

1. Běžné čištění prostředkem Pallmann CLEAN/Neutralreiniger

Běžné čištění dřevěných podlah olejovaných výrobky Pallmann musíte provádět čistícím prostředkem Pallmann CLEAN/Neutralreiniger.

Zpracování:

1. Nádobu před použitím dobře protřepte.
2. Cca 100 - 200 ml čistícího prostředku Pallmann CLEAN/Neutralreiniger rozředte s 10 litry čisté vody a nanášejte na podlahu vyždímaným mopem nebo hadrem.
3. Přesné cykly pro čištění a ošetřování podlah najdete v Přehledu intervalů pro čištění a ošetřování.

2. Běžné ošetřování prostředkem Pallmann MAGIC OIL CARE

Aby Vaše olejovaná dřevěná podlaha trvale odolávala nečistotám, musíte ji ošetřovat prostředkem Pallmann MAGIC OIL CARE.

Zpracování:

1. Nádobu nechte před použitím aklimatizovat na pokojovou teplotu a dobře ji protřepte.
2. Cca 500 ml prostředku Pallmann MAGIC OIL CARE zředte s 10 litry vody. Při silném znečištění nebo zašednutí zvýšte koncentraci příp. použijte prostředek až neředěný. Vytíracím mopem Pallmann naneste prostředek v jednom směru (ve směru dřevěných vláken) rovnoměrným navlhčením napodlahu a nechte uschnout.
3. Nářadí po použití očistěte vodou.
4. Běžné ošetřování se musí provádět podle stupně namáhání.
5. Pro dlouhou životnost podlahy doporučujeme provádět pravidelné ošetřování a čištění dle pokynů výrobce. Přesný rytmus ošetřování najdete v Přehledu intervalů pro čištění a ošetřování.

3. Základní čištění prostředkem Pallmann CLEAN/Neutralreiniger a následné doolejování produkty Pallmann

Frekvence základního čištění a následného doolejování příslušnými výrobky Pallmann vyplyne ze stupně zatěžování podlahy resp. četnosti vytírání podlahy za vlhka.

- Doolojování příslušným výrobkem Pallmann je možné provést až po základním čištění prostředkem Pallmann CLEAN/Neutralreiniger.
- Málo zatěžované a zřídka za vlhka vytírané prostory: 1 x ročně.
- Běžné obytné prostory: 1 - 2 x ročně.
- Silně zatěžované komerčně využívané prostory: měsíčně až čtvrtletně.



Základní čištění a následné doolejování by měl provádět specializovaný řemeslník nebo odborná firma.

Pozn.:

Pro 1-složkový olejovosk Pallmann SOYABASE PLUS by měla být údržba prováděna ca o 1/3 častěji než u 2-složkového olejovosku Pallmann Magic Oil 2K.